

PRÁCTICA 4. SELECTORES BÁSICOS

1.- La siguiente tabla muestra selectores en la columna izquierda y etiquetas HTML en la columna derecha. Relaciona los selectores con la etiqueta HTML correspondiente.

selector	HTML
#portrait { }	
#logo { }	
.portrait { }	
.logo { }	

#portrait { } /
#logo { } /
.portrait { } /
.logo { } /

2.- En CSS, ¿Cómo puedes seleccionar una imagen a partir de su id?

Escoge 1 respuesta:

☒ #mainpic { }

☐ mainpic { }

☐ img { }

☐ .mainpic { }

3.- En CSS, ¿cómo puedes seleccionar todas las etiquetas en una página?

Escoge 1 respuesta:

☐ .img { }

☒ img { }

☐ { }

☐ #img { }

4.- En CSS, ¿cómo puedes seleccionar solo las imágenes con el nombre de clase de "cute"?

```



```

Escoge 1 respuesta:

☐ cute { }

☐ #cute { }

☐ img { }

☒ .cute { }

5.- La siguiente tabla muestra selectores en la columna izquierda y etiquetas HTML en la columna derecha. Relaciona los selectores con la etiqueta HTML correspondiente.

selector	HTML
.info { }	<p id="info">Es una gran historia.</p>
#info { }	<h2 id="main">La Historia</h2>
#main { }	<p class="main">En serio, confía, está bien.</p>
.main { }	<h1 class="info">La Historia Emocionante</h1>

.info { } / <h1 class="info">La Historia Emocionante</h1>
#info { } / <p id="info">Es una gran historia.</p>
#main { } / <h2 id="main">La Historia</h2>
.main { } / <p class="main">En serio, confía, está bien.</p>

6.- Escribe las reglas CSS completas, en la que tendrás que utilizar selectores básicos, y aplicar las propiedades y valores indicados, en los siguientes ejercicios:

Aplica un tipo de viñeta diferente (list-style-type: square;) para las listas que a su vez estén dentro de otra lista desordenada.

Crea tres reglas con selectores de clase para diferentes propiedades, llamados Verde, Grande y Tachada, los atributos y valores respectivos serán:

color:#0A0; font-size:1.5em; text-decoration: line-through;

Aplicar a todos los elementos de la página el color azul.

Definir el estilo a aplicar a hipervínculos (etiqueta), el aspecto de estos será: fuente Verdana de 18 píxeles de tamaño, en negrita y en color amarillo.

Define un selector de ID llamado prueba, y que tenga un tamaño de 16 pixeles.

Restringe el selector anterior para que solo se pueda aplicar a párrafos.

Crea una regla de clase para aplicarla a los párrafos, llamada centrado, y que centre los párrafos.

Crea la regla o reglas necesarias para que las etiquetas de título h1 y h2 tengan la fuente "Comic Sans MS", el color rojo, el texto vaya en negrita, y el tamaño de h1 sea 18 px y el de h2 de 16 px.

Crea una regla que aplique el color rojo a todos los hiperenlaces que se encuentren dentro de un párrafo y estos a su vez dentro de un div.

```
E: > 2°SMR-A > Horas de Libre Configuración (HLC) > UNIDAD.1 > PRÁCTICAS > ACTIVIDADES > P4 > # css.css > ...
1  /*----- Apartado 1 ----- */
2  ul ul{
3      list-style-type: square;
4  }
5  /*----- Apartado 2 ----- */
6  .Verde {
7      color: #0A0;
8  }
9
10 .Grande {
11     font-size: 1.5em;
12 }
13
14 .Tachada {
15     text-decoration: line-through;
16 }
17 /*----- Apartado 3 ----- */
18 * {
19     color: blue;
20 }
21 /*----- Apartado 4 ----- */
22 A {
23     font-family: Verdana;
24     font-size: 18px;
25     font-weight: bold;
26     color: yellow;
27 }
28 /*----- Apartado 5 ----- */
29 #prueba {
30     font-size: 16px;
31 }
32 /*----- Apartado 6 ----- */
33 p#prueba {
34     font-size: 16px;
35 }
36 /*----- Apartado 7 ----- */
37 .centrado {
38     text-align: center;
39 }
40
41 /*----- Apartado 8 ----- */
42 h1 {
43     font-family: "Comic Sans MS";
44     color: red;
45     font-weight: bold;
46     font-size: 18px;
47 }
48 h2 {
49     font-family: "Comic Sans MS";
50     color: red;
51     font-weight: bold;
52     font-size: 16px;
53 }
54 /*----- Apartado 9 ----- */
55 div p {
56     color: red;
```